

## 逆芯型コネクタ (SCH型)



SCH型コネクタはSCK型とコンタクトのオス、メスが逆になっております。即ちコンタクトのオスがプラグ側に、コンタクトのメスがレセプタクル側にあります。

### ● 寸法表 (図面は左ページをご参照下さい)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
S C H-14	14	6	11.5	12	M15×1	17.5	10	36.5	28	7	20	43	22	2.3	14.5
S C H-16	16	8	14.2	14.5	M18×1	21	11	42	32	7	23	51	24	3.2	16.5
S C H-20	19	8	16	16.3	M19×1	22	12.5	43.5	32	8	24	51	25.5	3.2	20
S C H-25	25	10	21.5	22	M25×1.2	28	12.5	47	42	7.5	26	57	34	3.2	26
S C H-30	29	12	25.5	26	M29×1	32	13	55	46	7.5	27	66	37	3.2	30
S C H-40	40	15	35	35.5	M42×1.5	46	17	69	58	9	35	85	50	3.5	42

### ● 定格表

	2極	3極	4極	5極	6極	7極	8極	9極	10極	12極	14極	18極
SCH-14	125V 5A	125V 3A	125V 3A	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SCH-16	125V 5A	125V 5A	125V 5A	125V 3A	125V 3A	—	—	—	—	—	—	—
SCH-20	125V 8A	125V 8A	125V 7A	125V 5A	125V 3A	125V 3A	—	—	—	—	—	—
SCH-25	250V10A	250V 7A	250V 7A	250V 7A	250V 5A	250V 7A	250V 5A	—	250V 5A	—	—	—
SCH-30	250V15A	250V15A	250V15A	250V15A	250V 7A	250V 7A	250V 5A	—	250V 5A	250V 5A	—	—
SCH-40	250V30A	250V30A	250V30A	250V20A	250V20A	250V20A	250V15A	250V15A	250V15A	250V 7A	250V 5A	250V 5A

### ● 型式認可番号

	2 極	3 極	4 極	5 極
S C H-16-P	▽41-16826	—	—	—
S C H-20-P	▽41-16827	▽41-16828	—	—
S C H-25-P	▽41-7018	▽41-7019	▽41-7020	▽41-7021
S C H-30-P	▽41-16527	▽41-16528	▽41-16529	▽41-16530
S C H-40-P	▽41-16531	▽41-16532	▽41-16533	▽41-16534

## 防滴型コネクタ (SCW型)



(SCW-25-P・NR, SCW-30-P・NR)

SCW-25,SCW-30はコード取入口に特殊な形のネオプレンをつけ、レセプタクルの方にもネオプレンパッキンを入れてありますので、水を防ぐ目的に使用する様でしたら、この一組を御使用になりますと、相当優秀な成績を納めています。コード取入口の内径はSCW-25はφ10、SCW-30はφ11が標準ですが、御指定によりおすきな方を取付ける事が出来ます。



(SCW-40-P・FR)

SCW-40はコード取入口のパッキン内径は御指定によりφ15、φ18、φ21を取りつけます。なお御指定のない時は極数により下記内径寸法のものを取りつけます。

極 数	2極~4極	5極~10極	12極以上
内 径	15mm	18mm	21mm

※定格は左ページSCK型を御参照下さい。