

ポリエチレン絶縁管

ポリエチレン樹脂を主原料とした電気絶縁性の高い建築支障用防護管です。渦巻式の構造となっているため、風圧などで脱落したりしません。

1. 軽量で腐蝕性がないため、電線に与える影響はあまりありません。
2. 電線への挿入が容易な型状となっているため、振動などで電線からはずれる心配がありません。
3. 電気絶縁性が高く、感電事故の不安を解消しました。
(高圧用 使用電圧7,000V以下・試験電圧15,000V/1分間)
(低圧用 使用電圧 600V以下・試験電圧 3,000V/1分間)
〈注〉低圧用ポリ管につきましては、巻物となっております。



商品コード	型式品番	名称	仕様(mm)	色	重量(g/本)	梱包数(本)	備考
01010019	YS-301-102-01	高圧用	φ100×3M	黄	3,200	5	継手付
01010018	YS-301-101-01		φ100×2M		2,200	10	〃
01010017	YS-301-92-01		φ65×3M		2,200	5	〃
01010016	YS-301-91-01		φ65×2M		1,500	10	〃
01010015	YS-301-81-01		φ45×3M		1,680	10	〃
01010014	YS-301-83-01		φ45×2M		1,150	15	〃
01010013	YS-301-62-01		φ35×3M		1,500	10	〃
01010023	YS-301-61-02		φ35×2.5M		1,400	20	〃
01010010	YS-301-52-01		φ25×3M		1,300	20	〃
01010026	YS-301-51-02		φ25×2.5M		1,000	20	〃
01010025	YS-301-41-11	φ18×2.5M	600	20	〃		
01020000	YS-351-01-01	低圧用	φ25×50M			50M	継手無
01020002	YS-351-01-03		φ16×100M	黒	—	100M	〃

架空ケーブル用防護管

建設工事現場で、高低圧ケーブルに近接して作業する場合、設備事故を未然に防止します。本体がメッシュ構造のため、取り付け後のケーブルの温度上昇を防止します。



商品コード	型式品番	名称	色	重量(g)	梱包数
01010035	YS-301-96-01	φ100×1.5M	継手:グリーン 本体:黒	2,300	5

ワンタッチ継手
操作は簡単です。
背割り部と合せ軽く押し合せてください。



架空ケーブル保護カバー

従来の保護カバーでは構造上、連続挿入が不可能だったハンガー吊り架空ケーブルでも、連続して挿入が可能です。従って作業時間を大幅に短縮、従来工法に比べ1/5~1/10に取り付け時間を短縮します。

商品コード	型式品番	仕様	重量(g)	梱包数
06030011	YS-301-95-01	φ80×2M	1,500	10
06030014	YS-301-95-02	φ100×2M	1,700	10

SSケーブル保護カバー

- SSケーブル用に開発された防護管です。
- 簡単装着で作業時間が大幅に短縮されます。
- 軽量で耐候性にすぐれています。
- 黄のカラーリングで標識効果も抜群です。



商品コード	型式品番	仕様(mm)	重量(g)	梱包数
06030007	YS-301-84-01	φ45×2M	1,105	15