

低圧二層手袋

【600V以下用】

600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。

(使用電圧600V以下・試験電圧3,000V/1分間)



商品コード	型式品番	仕様(mm)(全長)	サイズ	重量(g)(1双)	梱包数
02020011	YS-102-10-01	270	特大	160	50
02020012	YS-102-11-01		大	130	50
02020013	YS-102-12-01		小	120	50

【300V以下用】

300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。

(使用電圧300V以下・試験電圧1,000V/1分間)

商品コード	型式品番	仕様(mm)(全長)	サイズ	重量(g)(1双)	梱包数
02020005	YS-102-10-02	270	特大	160	50
02020006	YS-102-11-02		大	130	50
02020007	YS-102-12-02		小	120	50

低圧発泡手袋

300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。

ゴムを発泡しているため柔らかくて作業性の良い手袋です。

(使用電圧300V以下・試験電圧1,000V/1分間)



商品コード	型式品番	仕様(mm)(全長)	サイズ	重量(g)(1双)	梱包数	備考
02020076	YS-102-17-04	270	LL	160	50	滑り止め Aタイプ
02020061	YS-102-17-03		L	150	50	
02020062	YS-102-17-02		M	140	50	
02020075	YS-102-17-01		S	130	50	
02020024	YS-102-15-04		特大	160	50	滑り止め なし
02020025	YS-102-15-03		大	150	50	
02020026	YS-102-15-02		中	140	50	
02020027	YS-102-15-01		小	130	50	

低圧発泡手袋 FX

内側の布手袋が装着時の汗を吸い取り、快適に作業できます。

天然ゴムの柔軟性を極限まで引き出しました。

耐電手袋としては非常に薄い構造になっていて、指先に微妙な感触が伝わります。特に軽作業には最適です。

(使用電圧300V以下・試験電圧750V/1分間)



商品コード	型式品番	仕様(mm)縦×横	サイズ	重量(g)(1双)
02020154	YS-102-41-04	270	LL	160
02020153	YS-102-41-03		L	150
02020152	YS-102-41-02		M	140
02020151	YS-102-41-01		S	130

低圧用腕カバー

300V以下の電気回路の活線作業などに使用するもので、

低圧絶縁ゴム手袋と併用してください。

(使用電圧300V以下・試験電圧1,000V/1分間)



商品コード	型式品番	仕様(mm)(全長)	重量(g)
02090067	YS-131-01-01	350	135