

絶縁樹脂長靴



一体成型品ですので従来のゴム長靴のような貼り合わせ部分がなく、品質は安定しております。

着脱が容易で重量も軽く、作業性が良好です。天然ゴム製品は空気中のオゾンに弱く、保管中にも自然劣化が考えられますが、樹脂長靴は同条件においてほとんど自然劣化せず、引裂き、耐摩耗性などの機械的強度にもすぐれています。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

商品コード	型式品番	仕様 (cm)	重量 (g) (1足)	梱包数
02050201	YS-111-13-01	24.0	1,700	5
02050202	YS-111-13-02	24.5	1,920	5
02050203	YS-111-13-03	25.0	2,040	5
02050204	YS-111-13-04	25.5	2,060	5
02050205	YS-111-13-05	26.0	2,120	5
02050206	YS-111-13-06	26.5	2,160	5
02050207	YS-111-13-07	27.0	2,220	5
02050208	YS-111-13-08	28.0	2,340	5

絶縁ゴム長靴



7,000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用するものです。

他に各電力会社、電気工事会社、JRなどの規格品もございます。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

商品コード	型式品番	仕様 (cm)	重量 (g) (1足)	梱包数
02040009	YS-111-09-01	24.0	1,740	10
02040010	YS-111-09-02	24.5	1,800	10
02040011	YS-111-09-03	25.0	1,860	10
02040012	YS-111-09-04	25.5	1,910	10
02040013	YS-111-09-05	26.0	1,950	10
02040014	YS-111-09-06	26.5	1,990	10
02040015	YS-111-09-07	27.0	2,030	10
02040016	YS-111-09-08	28.0	2,120	10
02040076	YS-111-09-09	29.0	2,240	10
02040077	YS-111-09-10	30.0	2,390	10

絶縁ゴム長靴(えぐり)



(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

商品コード	型式品番	仕様 (cm)	重量 (g) (1足)	梱包数
02040050	YS-111-04-01	24.0	1,705	10
02040051	YS-111-04-02	24.5	1,730	10
02040052	YS-111-04-03	25.0	1,760	10
02040053	YS-111-04-04	25.5	1,840	10
02040054	YS-111-04-05	26.0	1,880	10
02040055	YS-111-04-06	26.5	1,910	10
02040056	YS-111-04-07	27.0	1,950	10
02040090	YS-111-04-09	27.5	2,070	10
02040057	YS-111-04-08	28.0	2,200	10
02040091	YS-111-04-11	29.0	2,230	10
02040092	YS-111-04-13	30.0	2,250	10