



高圧絶縁ゴム管

7,000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などにおいて充電部防護用として使用するものです。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

| 商品コード | 型式品番 | 仕様 (mm) | 重量 (g) | 梱包数 |
|----------|--------------|-------------|--------|-----|
| 02060001 | YS-201-01-02 | φ25×長さ1,200 | 1,900 | 12 |
| 02060002 | YS-201-02-01 | φ30×長さ1,200 | 1,400 | 12 |
| 02060003 | YS-201-11-02 | φ35×長さ1,200 | 2,300 | 12 |



縁廻りゴム管

7,000V以下の電気回路内、縁廻り線などの活線作業および活線近接作業などにおいて充電部防護用として使用するものです。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

| 商品コード | 型式品番 | 仕様 (mm) | 重量 (g) | 梱包数 |
|----------|--------------|-----------|--------|-----|
| 02060014 | YS-201-05-02 | φ20×長さ390 | 440 | — |
| 02060015 | YS-201-05-03 | φ30×長さ390 | 560 | — |
| 02060016 | YS-201-06-03 | φ20×長さ360 | 400 | 50 |
| 02060017 | YS-201-06-01 | φ30×長さ600 | 800 | 50 |



PD線ゴム管

高圧引き下げ線などの専用ゴム管として開発されたものです。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

| 商品コード | 型式品番 | 仕様 (mm) | 重量 (g) |
|----------|--------------|-------------|--------|
| 02060011 | YS-201-04-01 | φ16×長さ3,000 | 1,920 |
| 02060010 | YS-201-04-02 | φ16×長さ2,000 | 1,280 |
| 02060009 | YS-201-04-03 | φ16×長さ1,500 | 960 |
| 02060008 | YS-201-04-04 | φ16×長さ1,200 | 768 |
| 02060007 | YS-201-04-05 | φ16×長さ1,000 | 640 |
| 02060006 | YS-201-04-07 | φ16×長さ550 | 350 |



二つ折りゴムシート

折り曲げた内部にミゾを設けてありますので、カバーを取り付けた時に移動せず、引留部分まで一括して防護できます。

また付属のボタンを使用すれば縦・横自由に折り曲げて使用できます。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

| 商品コード | 型式品番 | 名称 | 仕様 (mm) 縦×横 展開寸法 | 重量 (g) | 梱包数 |
|----------|--------------|-----------|------------------------|--------|-----|
| 02080038 | YS-235-01-01 | ユアテック様仕様品 | 680×800 | 1,660 | 10 |
| 02080039 | YS-235-01-02 | | 340×800 | 760 | 10 |