

引綱スイッチ (安全スイッチ) L Z シリーズ

◆特長

長距離コンベヤ用として20年の実績を持つ引綱スイッチです。操作力は約98N (10kgf)と大きく誤動作の防止を考慮しています。また使用環境を考慮して、ねじ類をステンレス製とし外装も耐候性の優れた塗装を施しています。

◆標準仕様

動作機構	自己保持又は自動復帰	接点構成	1a1b
接点定格	標準マイクロスイッチ : AC250V 10A $\cos \phi \geq 0.4$ 、DC125V 0.05A L/R $\leq 7\text{msec}$		
操作力	98N (10kgf)	保護構造	IP65
使用環境	周囲温度 $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$ 相対湿度 95%以下		
塗装色	5Y7/1近似	ケーブル引込口	適用ケーブル外径 $\phi 12.5 \sim 14$ 、G1/2

◆機種

形式	製品別仕様	概算質量	標準納期
LZD-2B	自己保持、インジケータ付、標準マイクロスイッチ内蔵	4.5kg	14日
LZD-2BX	自己保持、インジケータ付、DC用磁気吹消しマイクロスイッチ内蔵		14日
LZD-2BF	自己保持、インジケータ付、微弱電流用マイクロスイッチ内蔵		14日
LZD-2BB	自己保持、インジケータ付、ベスタ外内蔵		30日
LZB-2B	自動復帰、標準マイクロスイッチ内蔵	4.0kg	20日
LZB-2BX	自動復帰、DC用磁気吹消しマイクロスイッチ内蔵		20日
LZB-2BF	自動復帰、微弱電流用マイクロスイッチ内蔵		20日
LZD-2B*A	ケーブル引込口G1/2 x 2 (片側塞ぎ栓)	4.5kg	30日
LZD-2B*S12	船用仕様 (電飾対策、強化防水IP66)、他はLZD-2Bに同じ		30日

◆外形図 (LZD-2B)

