

屋外形 ベル BDA、BDDシリーズ

◆特長

電磁吸引機構を内蔵し、産業用として抜群の長寿命を誇っております。ゴングは鋼板製、本体はアエンダイキャスト製で、堅牢な屋外形ベルです。BDA-15形は第三者認証（JET）取得品です。

◆標準仕様

音量	85dB(※1)	保護構造	IP54
ケーブル引込口	下記参照ください		
塗装色	ゴング：マニル2.5G6/3、本体：マニル7.5BG6/1.5		
使用環境	周囲温度 -10~40℃ 相対湿度 95%以下		
寿命	連続鳴動にて、BDAは4,000時間、BDDは500時間		

※1. 無響室内にて、1m離れたでの騒音レベルを示します。

◆機種

形式	定格電圧(V)	入力	時間定格	ケーブル引込口	概算質量	標準納期
BDA-15	AC100V、110V	22VA	連続	0.75sq×2c×0.3m	1.8kg	14日
BDA-15T0	AC200V、220V			G3/4 (端子箱付)	2.1kg	20日
BDA-15T01				B20a (端子箱付)	2.1kg	20日
BDD-15	DC24V	8VA		0.75sq×2c×0.3m	1.8kg	20日
BDD-15T0	DC100V、200V			G3/4 (端子箱付)	2.1kg	20日
BDD-15T01				B20a (端子箱付)	2.1kg	20日

特殊品も製作しております。

- ・ 製作可能電圧 AC24V、AC48V、DC12V、DC48V
- ・ 屋外カバー付、耐寒仕様(-30℃~40℃)

◆外形図

(BDA、BDD-15)

(BDA、BDD-15T01)

