

防塵・防水形、耐圧防爆形 ブザー BDS、BXSシリーズ

◆特長

ベルと同様に、産業用として抜群の長寿命を誇っております。本体は鋳鉄、アルミダイキャスト製で、非常に堅牢な交流形ブザーです。

◆標準仕様

音 量	95dB(※1)	保護構造	BDS形：IP40、BDS-Y形：IP65、BXS形：d2G4
ケーブル引込口	下記参照ください (BXS-50P形：ねじ結合方式、BXS-50C形：パッキン式)		
塗 装 色	マントル 7.5BG6/1.5		
使用環境	周囲温度 -10～40℃ 相対湿度 95%(防爆形は85%)以下		
寿 命	500時間 (50時間毎の調整を含む)		

※1. 無響室内にて、1m離れた騒音レベルを示します。

◆機種

形 式		定格電圧(V)	入 力	時間定格	ケーブル引込口	概算質量	標準納期
BDS-50	防塵	AC100V、110V	50VA	連続	0.75sq×2c×0.3m	6.5kg	20日
BDS-50T					G3/4(端子箱付)	6.8kg	30日
BDS-50Y	AC200V、220V	0.75sq×2c×0.3m			6.5kg	30日	
BXS-50-P		G1/2(標準)、G3/4			11kg	20日	
BXS-50-C					防爆	φ12~14 : G3/4	11.5kg

特殊品も製作しております。

・製作可能電圧 AC24V、AC48V

◆外形図

(BDS-50)

(BXS-50-P)

