

ベル BXシリーズ(屋内形)

◆標準仕様

音 量	85dB(※1)	防 爆 構 造	d2G4(耐圧防爆形)
塗 装 色	ゴング:マンセル 2.5G6/3、本体:マンセル 7.5BG6/1.5 メラミン焼付		
使用環境	使用周囲温度 -10～40℃ 相対湿度 45～85%	検 定 合 格 番 号	AC:第 T58709 号 DC:第 T58528 号
寿 命	連続鳴動にて、AC 形は 4,000 時間、DC 形は 500 時間		

※1.無響室内にて、1m 離れての騒音レベルを示します。

◆機種

形 式	定格電圧(V)	入 力	時 間 定 格	ケーブル引込口	概 算 質 量
BX-15P	AC100V、AC110V AC220V、AC220V	AC 形 22VA	連続	電線管ねじ結合方式 G1/2(標準)、G3/4	4.8kg
BX-15C	DC24V、DC100V DC200V	DC 形 8VA		パッキン方式 φ12～14: G3/4(標準)	5.1kg

注 1.防爆指針により、部品のための交換はできません。必ず器具全体で交換をお願いします。

注 2.腐食性ガスの多い所でのご使用はさけてください。

注 3.JG、NK、CR 合格品も製作いたします。お問合せください。

◆外形図

