

操作用押釦 SJW42シリーズ(屋内形)

◆標準仕様

定 格	AC250V 5A	防 爆 構 造	d2G4(耐圧防爆形)
塗 装 色	マンセル N5.9 メラミン焼付	検 定 合 格 番 号	1 点押釦:第 T62982 号
使用環境	使用周囲温度 -10~40℃ 相対湿度 45~85%		2 点押釦:第 T62983 号 3 点押釦:第 T62984 号

◆機種

形 式	製品仕様	操作文字:釦色	ケーブル引込口	概算質量
SJW4200	1 点釦 常開型 (a 接点)	ON:緑	G1/2(16mm)	0.9kg
SJW4210	1 点釦 常閉型 (b 接点)	OFF:赤		
SJW4220	2 点釦 常開・常閉型 (1a・1b 接点)	ON:緑、OFF:赤	G1/2(16mm)	1kg
SJW4230	2 点釦 常開型 (2a 接点)	ON:緑、ON:緑		
SJW4250	3 点釦 常開・常開・常閉型 (1a・1a・1b 接点)	正:緑 逆:緑 切:赤	G1/2(16mm)	2kg

注 1.ケーブル引込口は、2方向引出し・一方方向ブラインドプラグ(塞栓)付きです。

注 2.耐圧パッキン式ケーブルグランドは、オプションとして製品に添付して供給可能です。

注 3.防爆指針により、部品のみの交換はできません。必ず器具全体で交換をお願いします。

注 4.腐食性ガスの多い所でのご使用はさけてください。