

コンセント SJW24、28シリーズ(屋内形)

◆標準仕様

定 格	AC250V 15A(SJW24 シリーズ) AC250V 30A(SJW28 シリーズ)	防 爆 構 造	d2G4(耐圧防爆形)
塗 装 色	マンセル N5.9 メラミン焼付(SJW24 シリーズ) マンセル N1.0 メラミン焼付(SJW28 シリーズ)		
使用環境	使用周囲温度 -10～40℃ 相対湿度 45～85%	検定合格番号	第 T62980 号(3P シリーズ) 第 T62981 号(4P シリーズ)

◆機種

形 式	極数	定格電流	プラグ適用ケーブル	ケーブル引込口	概算 質量
SJW2430K	3P	15A	3 種 3 芯キャブタイヤ ケーブル 2 mm ² (仕上外径 16～17mm)	G1/2(16mm)	6kg
SJW2432K				G3/4(22mm)	
SJW2832K		30A	3 種 3 芯キャブタイヤ ケーブル 5.5 mm ² (仕上外径 19～21mm)	G3/4(22mm)	
SJW2833K				G1(28mm)	
SJW2440K	4P	15A	3 種 4 芯キャブタイヤ ケーブル 2 mm ² (仕上外径 17～18.5mm)	G1/2(16mm)	
SJW2442K				G3/4(22mm)	
SJW2842K		30A	3 種 4 芯キャブタイヤ ケーブル 5.5 mm ² (仕上外径 21～22mm)	G3/4(22mm)	
SJW2843K				G1(28mm)	

注 1.プラグがOFF位置でないと抜き差しできない、インターロック機構付きです。

注 2.ケーブル引込口は、2方向引出し・一方向ブラインドプラグ(塞栓)付きです。

注 3.耐圧パッキン式ケーブルグランドは、オプションとして製品に添付して供給可能です。

注 4.防爆指針により、必ず本体とプラグのセットで交換をお願いします。

注 5.腐食性ガスの多い所でのご使用はさけてください。