

A種からD種接地抵抗測定まで対応

アースハイテスタ 3151



- 1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー
- JIS規格・EN規格に対応し、0～1150Ωのワイドな測定範囲
- 電源高調波の影響を軽減する測定周波数切り換え方式
- 泥よごれに強い簡易防じん構造

3151 ¥35,000 (税抜き)

グッド・デザイン賞

■ 基本仕様 (確度保証期間 1年)

動作方式	交流電位差計方式, 3極法接地抵抗, 2極法接地抵抗 ※2極法の場合は100 Ω/1000 Ωレンジのみ		
測定範囲	10 Ω (0～11.5 Ω)	100 Ω (0～115 Ω)	1000 Ω (0～1150 Ω)
許容差	±2.5 % f.s.	±2.5 % f.s.	±2.5 % f.s.
地電圧	30 V (0～30 V), 確度: ±3.0 % f.s.		
機能	測定周波数切換 (575 Hz/ 600 Hz), 補助接地抵抗 (P/C)チェック機能		
電源	単3形マンガン乾電池 (R6P) ×6, または単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×6, 使用時間: 350回 (R6P使用時), または1100回 (LR6使用時) (30秒測定, 30秒休止にて)		
寸法・質量	164W × 119H × 88D mm, 800 g		
付属品	補助接地棒 9214 ×2, 測定コード 9215 (黒5 m, 黄10 m, 赤20 m 各1, コード巻×3), 携帯用ケース 9393 ×1, つりバンド ×1, 単3形マンガン乾電池 (R6P) ×6, 取扱説明書 ×1		

標準付属品



携帯用ケース 9393
..... ¥3,500



測定コード 9215
黒5m, 黄10m, 赤20m,
コード巻3個
..... ¥2,200

※9214は2本標準付属



補助接地棒 9214
..... (1本) ¥1,000

オプション



接地網 9050
2枚1組, 30×30 cm
..... ¥10,000