

パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ

絶縁抵抗計 IR4052-10, IR4052-11



IR4052-11



照明用 LED ライト/コンパレータ判定表示 (緑 LED) 付きの手元スイッチ付きテストリード L9788-10



CAT III 600 V



コンパレータ機能
測定値が基準値未満で赤く発光

- JIS 認証の5レンジ絶縁抵抗計
- パッと判定、一目で確認! コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
- 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
- コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計
- 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明、手元を照らすライト付きのテストリード(IR4052-11に標準付属)
- 200mAによる導通チェック機能
- ACの他、太陽光発電や電気自動車等に役立つ、DC電圧測定機能

IR4052-10 (スイッチなしリード付属) ¥38,000 (税抜き)

IR4052-11 (スイッチ付きリード付属) ¥42,000 (税抜き)

■ 基本仕様 (確度保証期間 1年)

定格測定電圧	DC 50 V	DC 125 V	DC 250 V	DC 500 V	DC 1000 V
有効最大表示値	100 MΩ	250 MΩ	500 MΩ	2000 MΩ	4000 MΩ
確度	±4% rdg.	±4% rdg.	±4% rdg.	±4% rdg.	±4% rdg.
第一有効測定範囲MΩ	0.200~10.00	0.200~25.0	0.200~50.0	0.200~500	0.200~1000
定格測定電圧を維持できる下限抵抗	0.05 MΩ	0.125 MΩ	0.25 MΩ	0.5 MΩ	1 MΩ
外部印加電圧保護	AC 600 V (10s)				AC 1200 V (10s)

直流電圧測定	4.2V (0.001V分解能)~600V (1V分解能), 4レンジ, 確度: ±1.3% rdg. ±4 dgt., 入力抵抗 100 kΩ 以上
交流電圧測定	420V (0.1V分解能)/600V (1V分解能), 2レンジ, 50/60 Hz, 確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt., 入力抵抗 100 kΩ 以上, 平均値整流実効値指示
低抵抗測定	接地線導通チェック用, 10 Ω (0.01 Ω分解能)~1000 Ω (1 Ω分解能), 3レンジ, 基本確度: ±3% rdg. ±2 dgt., 測定電流: 200mA 以上 (6 Ω以下のとき)
表示	半透過型FSTN液晶, バックライト, バーグラフ
応答時間	コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3秒 ※当社規定の条件にて
機能	絶縁抵抗の桁数切替, 1分値の表示, 活線警告, 自動放電, 交流/直流自動判別, コンパレータ, ドロップブルーフ, オートパワーセーブ
電源	単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 連続使用時間: 20 h (当社規定の条件にて), 測定可能回数: 1000回 (5秒 ON/25秒 OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
寸法・質量	152 W × 92 H × 40 Dmm, 440 g (電池含む, テストリード含まず)
付属品	IR4052-10 テストリードL9787 ×1, 携帯用ケースC0100 ×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4
付属品	IR4052-11 スイッチ付きリードセットL9788-11 ×1, 携帯用ケースC0100 ×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4

付属品



携帯用ケース C0100
IR4000s/4050s/4082-11
用
..... ¥3,000