

■ 基本仕様 (確度保証期間 1年)

直流電圧計	0~0.3/3/12/30/120/300/600 V, 許容差: 最大目盛値の±2.5 %以内, 内部抵抗: 20 kΩ/V, 0.3 Vレンジは16.7 kΩ/V, 最大定格: DC 600 V
交流電圧計	0~12/30/120/300/600 V (平均値整流), 許容差: 最大目盛値の±2.5 %以内, 12 Vレンジは±4 %以内, 内部抵抗 9 kΩ/V, 最大定格: AC 600 V
直流電流計	0~60 μA/30 mA/300 mA, 許容差: 最大目盛値の±3 %以内, 内部電圧降下 (公称値) 300 mV
抵抗計	0~3 kΩ, R×1/ ×10/ ×100/ ×1k, 許容差: 目盛長 (振れ角)の±3 %以内, 中央目盛値: 30 Ω
電池チェック	0.9~1.8 V, 許容差: 最大目盛値の±6 %以内, 負荷抵抗: 10 Ω
温度目盛	注意: 温度目盛り (TEMP) はありますが, サーミスタ温度プローブ 9021-01 の生産終了により, ご使用いただけなくなりました
電源	抵抗計用: 単3形マンガン乾電池(R6P) ×2
寸法・質量	95W × 141H × 39D mm, 280 g
付属品	テストリード L9207-30 ×1, スペアヒューズ ×1, 単3形マンガン乾電池 (R6P) ×2, 取扱説明書 ×1, 携帯用ケース 9390 ×1

※ 本器は、内蔵ヒューズにより商用電源 250V までの短絡事故を防止できます。このヒューズは本器の故障を防止するためのものではありません。

オプション



テストリード L9207-30
標準付属品, 70 cm
..... ¥700



高圧プローブ 9017
DC30 kV, コード長 1.4 m,
CE 非対応
..... ¥6,000



携帯用ケース 9390
標準付属品, プラスチック製
..... ¥800